



Ficha Técnica de Producto

SERIE THERMAL IMPRINTABLE

Información General

La línea de tintas de Impresión Térmica Directa de Pro ColorFlex ofrece características especiales de receptividad de impresión. Ha sido formulada para funcionar con la misma eficacia en la prensa que una "tinta de papel" regular de bajo mantenimiento. Este sistema de tinta de impresión térmica directa a base de agua acepta una amplia gama de impresoras térmicas de alta temperatura, así como impresoras de Ribbon de cera.

Características:

- Imprimible con impresión térmica directa
- Alta resistencia a temperatura
- Excelente pH/Viscosidad estable
- Buen brillo

Rangos de Colores:

Además de barniz, disponible rango completo de colores Pantone® de la guía básica, pastel así como colores especiales.

Aditivos

- Retardador: Agregue una mezcla de 50/50 de SL-0013 y agua para reducir tiempo de secado.
- Antiespumante: Use SL-0036
- Viscosidad: Reduzca viscosidad con agua.

Limpieza

Grabados y Anilox pueden ser limpiados con SL- 0014 Cleaner.

Seguridad y Manejo

Refiérase a la Hoja de Seguridad SDS para seguridad, manejo y disposición de los residuos.

Datos Físicos Comunes	
pH	8.5 – 9.5
Viscosidad	25 – 45 Sec #3 Zahn Cup
Peso / US gal.(lb/gal.)	9.00
Contenido de VOC	<5%
Rango de Anilox	360- 550 líneas